

Vannkummer (Omfatter ikke VA armaturen)

Produkt	Vannkum (Omfatter ikke VA armaturen)
Produsent	Haplast AS, Industriveien 6, 9062 Furuflaten. Tlf. 77 71 12 20 Fax 77 71 12 21
Bruksområder	Kummene benyttes som komplett vannkum eller som underdel til vannkum.
Tekniske data	Kummen er laget av ett rør i profilert PE hvor det i bunn er forankringsarrangement av konstruksjonsstål innstøpt i en betong plate som benyttes for feste av VA armatur. Betongplaten blir støpt på på en tett bunnplate/ forankringsplate som er helsveist til kumrøret. På toppen kan det helsveises inn en PE kjegle med åpning for standard flytende ramme og lokk eller så benyttes betongplate/ betong kjegleløsning på toppen. Alle rørgjennomføringer er helsveist til kumvegg og kummen er 100 % tett helt opp til toppen av kjeglen som avsluttes med spesialpakning for tetting mot flytende ramme eller til betongløsninger overtar. Alustar stige er ferdigmontert i kummen. Kumhøyden og innredningen er valgfritt. Kummen leveres i alle dimensjoner fra 1200 mm opp til 3.000 mm i innvendig diameter.

HMS (Helse, miljø og sikkerhet)

Brannfare	Antennespunkt 380°C. Ingen reell fare.
Helsefare	Ingen helsefare ved normal bruk. Største fare ved brann er at branngassene inneholder CO. Gassen er luktfri med akutte og toksiske effekter. Symptomer er svimmelhet, tretthet, hodepine, kvalme og uregelmessig pust.
Førstehjelp	Sørg for frisk luft og tilkall lege ved symptomer som beskrevet over.

Service- og vedlikeholdsinstruks

Lagring	Kummen lagres stående på pall eller annet plant underlag.
Montering	Kummen settes ned i kumgrop på avrettet og plant underlag. Løfteører benyttes. Alle løfteører skal benyttes under løftet og forsiktighet skal framvises. Alle rørtilkoblinger til vannkummen gjøres på utsiden av kummen.
Service	Produktet krever ingen service.
Vedlikehold	Produktet krever ikke vedlikehold. Driftsforholdene kan kreve spyling og staking.
Reservedeler	Defekte rør erstattes fortrinnsvis med samme type rør. Reparasjoner eller tilpassninger i ettertid gjøres normalt på stedet av sertifisert PE sveiser.
Annet	Kontakt Haplast AS om utfyllende informasjon trenges.