

Viklede profilrør

Produkt	Viklede profilrør
Produsent	Haplast AS, Industriveien 6, 9062 Furuflaten. Tlf. 77 71 12 20 Fax 77 71 12 21
Bruksområder	Rørene benyttes til overvann, avløp, bekkelukkinger, ventilasjon i grunnen, pumpestasjoner, kummer, som kulverter, mini bruer, tanker osv.
Tekniske data	Dim 500 – 3.000 mm i 6 m lengde med kalibrert spiss og muffe med innstøpt pakning. Rørene er glatte innvendige og med en konstruert profilert rørvegg. Stivhets klasse er normalt SN 8 men rørene forekommer også i stivhetsklasser fra SN 0,5 til mer enn SN 16. Materiale er Polyetylen (PE).

HMS (Helse, miljø og sikkerhet)

Brannfare	Antennespunkt 380°C. Ingen reell fare.
Helsefare	Ingen helsefare ved normal bruk. Største fare ved brann er at branngassene inneholder CO. Gassen er luktfri med akutte og toksiske effekter. Symptomer er svimmelhet, tretthet, hodepine, kvalme og uregelmessig pust.
Førstehjelp	Sørg for frisk luft og tilkall lege ved symptomer som beskrevet over.

Service- og vedlikeholdsinstruks

Lagring	Rørene lagres liggende på plant underlag. Helst med 3-4 underliggere der dette er mulig. Hovedsakelig for å lette handteringen videre. Unngå punktbelastning på muffe eller spissende under lagringen.
Montering	Rørene sammenføres mekanisk med at pakning blir påsmurt glidemiddel og bøyd inn i muffen. Spiss enden føres inn i muffen. Jekketalje eller annet egnet utstyr benyttes. På store rør benyttes gravemaskin eller annen egnet utstyr forsiktig og under visuell overvåking for å unngå skade.
Service	Produktet krever ingen service.
Vedlikehold	Produktet krever ikke vedlikehold. Driftsforholdene kan kreve spyling og staking.
Reservedeler	Defekte rør erstattes fortrinnsvis med samme type rør.
Annet	Kontakt Haplast AS om utfyllende informasjon trenges.